

Руководство пользователя ZTE MF 821D



Предостережения для пользователей

Использование модема ZTE MF 821D, (далее просто «модем») с работающим от аккумулятора ноутбуком может ускорить разряд аккумулятора вследствие дополнительного расхода электроэнергии.

Во время длительной работы модем может нагреваться.

Осторожно и бережно обращайтесь с модемом, чтобы не повредить его. Не оставляйте его без присмотра.

В случае утери или кражи модема сразу же сообщите об этом своему оператору сотовой связи.

Не следует опрометчиво разрешать пользоваться модемом посторонним лицам.

По вопросам послепродажного обслуживания обращайтесь в сервисные центры, указанные в гарантийном талоне.

Запрещается подключать дополнительные устройства, которые могут влиять на характеристики изделия, предназначенного для работы на выделенных для него зарегистрированных частотах.

При работе модем излучает электромагнитные волны радиочастоты (РЧ), поэтому нарушение инструкций установки или эксплуатации устройства может вызвать помехи работе радиокоммуникационного оборудования.

Предупреждаем, что радиочастотное (РЧ) излучение может оказывать помехи работе автомобильной электроники.

Ассоциация производителей медицинской техники рекомендует пациентам с вживленными электростимуляторами не пользоваться такими излучающими РЧ волны устройствами, как мобильные телефоны, беспроводные модемы и т.д., поскольку если они окажутся ближе 15 см от электростимулятора, они могут нарушить его нормальную работу.

При использовании медицинской аппаратуры следует выяснить у ее производителя, способна ли она нормально работать при наличии РЧ помех. В медицинские учреждения можно входить только после отсоединения модема от ноутбука или карманного ПК.

Модем может нарушать нормальную работу слухового аппарата.

Не используйте модем в местах, где запрещено пользоваться мобильными телефонами или беспроводными модемами.

Находясь на борту самолета, следует обязательно отсоединить модем от ноутбука или карманного ПК. Программное обеспечение для модема устанавливается на компьютеры с операционными системами Windows XP, Windows Vista, Windows 7.

В данной инструкции описана процедура установки программного обеспечения на компьютер с операционной системой Windows XP. В случае установки данного ПО на операционные системы Windows Vista, Windows 7 инструкция отличается незначительно.

I. Подключение модема и установка драйверов

1. Подключите модем в свободный порт USB.

2. Через несколько минут после автоматической установки Windows определит Ваш модем как устройство CD-ROM, которое будет отображаться в меню «Мой компьютер» в следующем



3. Если программа автоматической установки ПО не запустилась, дважды кликните на (СТЕМОДЕМ (H:)) (щелкните правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть»), затем в открывшемся окне выберите файл с именем AutoRun.



4. Запустится программа установки драйверов для Вашего модема. Нажмите кнопку «ОК».



5. Нажмите кнопку Next.



6. Еще раз нажмите кнопку «Next».

Connectio	n Manager			
Choose D Select fo	Destination Location Ider where setup will install files.			No.
	Install Connection Manager to: C:\Program Files\Connection Manager			Change
InstallShield -	[< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cancel

Connection Manager	×
Setup Status	24
The InstallShield Wizard is installing Connection Manager	
InstallShield	
	Cancel

7. Процесс установки может занять от 2х до 10ти минут

8. По завершению установки нажмите кнопку «Finish».



II. Настройка подключения к сети Интернет

Запуск Connection-manager

1. После установки ПО на Ваш ПК программа запустится автоматически через несколько секунд, затем будет произведена дальнейшая автоматическая настройка оборудования, после чего на экране появится следующее окно:



2. Нажмите кнопку «Menu», как показано на рисунке выше.

3.Откроется следующее окно, в котором необходимо нажать кнопку «Settings», а затем нажать на ссылку «Manage Config», как показано на рисунке ниже:

ZTE	中兴		i - X
		Data Ready	Connect
Dial			
	Dial Method RAS Other Setting Auto Connect Roam Hint 	 NDIS Manage C Retry to Network Display Enter inter 	Connect When Failure Traffic Tip When to Data Records
			Μ
	Message Cont	tacts Setting 1. Da	ita

4. Далее в открывшемся окне необходимо нажать кнопку «New».

ZTE中兴				e - x
	Dat	ta Ready		Connect
Manages Count				
New				
	Co	onfig		
				·····
				•
				Back
		O	~~^	
Message	Contacts	Setting	Data	
A Ba	ck			

 5. В открывшемся окне введите в соответствующие поля следующую информацию:

 Config Name:
 IDC

 Static:
 internet.lte.idknet.com

 Затем нажмите кнопку «Save»(3).

ZT	中兴	
	TE	Data Ready
Ne	w Config	
ø	Config Name:	IDC 1.
	APN: O Dynamic	
	 Static 	internet.lte.idknet.com 2.
	Dial Number:	
	User Name:	
	Password:	
		Save 3. Cancel
_	 Back 	acis Setting Data

Нажмите кнопку ОК в открывшемся окне.
 В списке профилей отобразится созданный профиль. Нажмите кнопку Back.

ZTE中兴		
	Data Ready	Connect
Manage Config		
New	Config	
IDC	coniig 💼 🕠	 Image: A marked sector
		Back
$\overline{}$		N
Message	Contacts Setting Dat	ta

8. В выплывающем списке (1) выберите созданный профиль IDC, затем нажмите кнопку Aplly (2).

ZTE	中兴		
		Data Ready	Connect
Dial			
	Dial Method RAS IDC Other Setting Auto Connect Roam Hint	 NDIS Manage 1. Retry to Network Network ✓ Displate Enter 	e Config to Connect When ork Failure ay Traffic Tip When into Data Records
			~
	Message Contacts	s Setting [Jata

9. Подождите несколько секунд, пока модем перезагрузится. Затем в Connections Manager отобразится следующая информация:



10. Нажмите кнопку Connect.

11. Как только Вы увидите примерно следующую информацию, можете смело начинать пользоваться доступом ко всемирной сети Интернет.



Приятного пользования! 🙂

